



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

PRODUTO: COLA DE SILICONE LÍQUIDA

DESCRIÇÃO / APLICAÇÕES:

- É uma cola de silicone para uso em trabalhos manuais composto de acetato de polivinila, etanol e aditivo.
- Sua aplicação é para pano, papelão, espuma, madeira e outros (testar antes de iniciar os trabalhos). Deve ser usada em superfície isentas de impurezas. Após a aplicação pressione as superfícies por 30 segundo, a velocidade da cura pode variar para mais ou para menos por diversos fatores, tais como os tipos de substratos a serem colados, o tamanho da folga entre os substratos, etc. A cura total do produto é de 5 a 40min.

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	MÉTODO
Aspecto 25°C	-	Líquido Transparente	Visual
Cor	-	Incolor	Visual
Viscosidade Brookfield 25°C	Cps	15.000 a 25.000	DG.IO.LCQ.017
Sólidos	%	55 a 65	DG.IO.LCQ.011

EMBALAGEM:

Fornecido em frascos de 30g acondicionado em caixas de papelão com 20 / 240 unidades, e de 50g / 100g, acondicionado em caixas de papelão com 12 / 144 unidades.

ARMAZENAGEM:

Deve ser usado em lugares ventilados, pois contém substâncias tóxicas e inflamáveis. Manter bem fechado e em lugar fresco. Recomenda-se não armazenar em temperaturas superiores a 40°C.

PRAZO DE VALIDADE:

24 meses

Elaborado por: Luciane Stadler
Responsável Técnico: Olavo Vidal Correia Neto
Revisão: maio/2020