



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

RENDICOURO, é uma COLA INSTANTÂNEA indicado para o setor calçadista, couros naturais e sintéticos, adere diversos tipos de materiais como borracha, EPDM, borracha nitrílica, neoprene, EVA .

* Não adere polietileno, polipropileno, polímeros fluorados / resinas antiaderentes (PTFE), superfícies siliconadas. Não recomendado para tecidos e isopor® (marca reg. Knauff Isopor Ltda.)

PROPRIEDADES MATERIAIS

Viscosidade (cPs):	80 - 100
Aspecto	Líquido Incolor
Odor	Leve e característico, Caracterizado como baixo odor
Cura Inicial (seg):	02 - 12 (conforme substrato)
Solubilidade	Acetona, MEK

PROPRIEDADES MATERIAS CURADO

Cor	Translúcido, em condições normais de cura
Aspecto	Sólido, material plástico rígido
Ponto de derretimento	130°C
Cura Total	24 horas
Resistência Final	≥ 100 kgf/cm ² (variando conforme substrato)
Faixa de trabalho	-50 a 80°C

INSTRUÇÕES DE USO:

- Para obter um resultado satisfatório, as superfícies devem estar limpas, isentas de óleo e sujeiras.
- Aplicar uma camada fina de adesivo em apenas um dos substratos a ser colado, o excesso prejudica a colagem.
- Depois de aplicado, devem-se manter as peças pressionadas por aproximadamente 20 segundos.

EMBALAGENS

20g, 50g, 100g.

ARMAZENAGEM

Manter em lugares frescos as embalagens originais fechadas (preferencialmente com a temperatura entre 5 e 25°C). Para prolongar a vida útil, manter em lugares refrigerados entre 3-5°C. Para utilizar o produto armazenado sob refrigeração, aguarde retornar à temperatura ambiente.

A validade do produto é de 18 meses a partir da data de fabricação.

Elaborado por: Luciane Stadler
Responsável Técnico: Olavo Vidal Correia Neto
Revisão: julho/2020