



## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

**PRODUTO:** ELEPHANT SELANTE

**DESCRIÇÃO:** é um produto desenvolvido para ser usado dentro dos pneus tubeless, com câmara ou sem câmara de ar e possui a função de vedar furos nos pneus.

Com a bicicleta em movimento, o furo é vedado instantaneamente. Caso o pneu perca a pressão, basta reinflar com o furo para baixo para que haja contato com o selante e, em seguida, rodar com a bicicleta.

### APLICAÇÃO:

1. Verifique se os aros e pneus de sua bike são compatíveis com o sistema tubeless
2. Remova os pneus, câmaras de ar, fitas de aros e se tiver fitas anti furo;
3. Limpe os aros e os pneus na parte interna cuidadosamente;
4. Caso os aros não sejam compatíveis com o sistema tubeless, coloque a fita tubeless de conversão no aro;
5. Insira as válvulas do modelo tubeless nos aros;
6. Monte o pneu observando a posição correta, deixe a lateral do pneu aberta para que se coloque o líquido selante;
7. Insira o selante no pneu com a quantidade indicada no frasco;
8. Feche o pneu cuidadosamente e verifique por toda a superfície lateral do pneu para ver se está tudo bem encaixado;
9. Encha o pneu e certifique-se que não conste nenhum vazamento. Note que o pneu pode baixar pressão em pouco tempo (minutos). Vá calibrando para dar o ajuste correto;
10. Gire o pneu para o líquido passar por toda a área interna do pneu;

### ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Estado Físico	Líquido
Cor:	Branco leitoso
Odor:	Característico
pH	9,5 – 10,0
Viscosidade Brookfield LVF (spindle 04/12 RPM)	200 CPS
Solubilidade em água	Miscível em água

### EMBALAGEM:

Fornecido em frascos de 100g, caixa display com 12 unidades e caixa master com 144 unidades.

### ARMAZENAGEM:

É recomendado estocar em locais arejados e livres do sol.

### PRAZO DE VALIDADE:

01 ano a partir da data de fabricação.

Elaborado por: Luciane Stadler

Responsável Técnico: Olavo Vidal Correia Neto

Data: 13/06/2019