



## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

**PRODUTO:** COLA DE SILICONE LÍQUIDA

### DESCRIÇÃO / APLICAÇÕES:

- É uma cola de silicone para uso em trabalhos manuais composto de acetato de polivinila, etanol e aditivo.
- Sua aplicação é para pano, papelão, espuma, madeira e outros (testar antes de iniciar os trabalhos). Deve ser usada em superfície isentas de impurezas. Após a aplicação pressione as superfícies por 30 segundo, a velocidade da cura pode variar para mais ou para menos por diversos fatores, tais como os tipos de substratos a serem colados, o tamanho da folga entre os substratos, etc. A cura total do produto é de 5 a 40min.

### ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO:

| DESCRIÇÃO                   | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO        | MÉTODO        |
|-----------------------------|---------|----------------------|---------------|
| Aspecto 25°C                | -       | Líquido Transparente | Visual        |
| Cor                         | -       | Incolor              | Visual        |
| Viscosidade Brookfield 25°C | Cps     | 20.000 a 25.000      | DG.IO.LCQ.017 |
| Sólidos                     | %       | 55 a 65              | DG.IO.LCQ.011 |

### EMBALAGEM:

Fornecido em frascos de 30g acondicionado em caixas de papelão com 20 / 240 unidades, e de 50g / 100g, acondicionado em caixas de papelão com 12 / 144 unidades.

### ARMAZENAGEM:

Deve ser usado em lugares ventilados, pois contém substâncias tóxicas e inflamáveis. Manter bem fechado e em lugar fresco. Recomenda-se não armazenar em temperaturas superiores a 40°C.

### PRAZO DE VALIDADE:

36 meses

Elaborado por: Luciane Stadler  
Responsável Técnico: Olavo Vidal Correia Neto  
Revisão: 10/06/2015